## Penture **ÉQUERRE** en INOX 316L

IDSPÉ, une création Tirard & Burgaud pour « un style à votre mesure » | www.idspe.tech

Penture <b>ÉQUERRE</b> en INOX 316L			IDSPE de communidation
Votre demande :  Bon de commande  Devis	Société : Contact : E-mail :	Réf.commande :	À commander chez BURGAUD SAS Rue des Paludiers - Z.I. Les Mares F-85270 Saint-Hilaire-de-Riez E-mail : contact@idspe.tech Tél : 02.51.55.12.16 / Fax : 02.51.54.62.01
SECTION et PERÇAGE  35x4 perçage : Ø7,5 mm  40x5  Modèle GAUCHE (schéma)  Modèle DROIT  Ø DE L'ŒIL Le diamètre de l'oeil doit être supérieur ou égal à 2 fois l'épaisseur  Par défaut Ø14 mm  Ø16	ÉTAPE 1 : Configurez votre prod  Branche horizonta  L:  H:  P:	ENTRAXE et TROU  Entraxe par défaut  Position et nombres des trous pour : L/H \le 400 : 2 trous   400 < L/H \le 600 : 3 trous   600 < L/H \le 800 : 4 trous  Le dernier trou se trouve à 60 mm au bout des branches quelque soit l'extrémité. 1 perçage dans l'angle.  Entraxe spécifique  Angle  Angle  Branche horizontale  Nombre de trous  Nombre de trous  Entraxe fixe  mm  Extracemité  Mombre de trous  Entraxe fixe  mm  EXTRÉMITÉ	ETAPE 2: Finalisez votre produit  Passivation  Polissage chimique  Poudré  Noir N9005 SAT (30%)  Blanc B9016 BRI (80%)  Multi-RAL  Satiné (30%) ou Brillant (80%)
	Modèle gauche		Unité(s)
V:21 \( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ndicatives nécessitant une validation par nos services.) $y:0 \le y \le 110$ $v:40 \le V \le 135$	y:30≤y≤147 V:15≤V≤105 G y V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Cachet et signature du client