





Tringle - C11,5




Les applications possibles sont :










Caractéristiques

- En aluminium

ATTENTION

- INFORMATION À PROPOS DU CONDITIONNEMENT :
- Les références en longueur 1250 sont conditionnées par 2 tringles.
- Les références en longueur 2500 sont conditionnées par 1 tringle recoupable.



Produits à commander chez :

TIRARD SAS 16, Avenue du Vimeu Vert Z.A. du VImeu Industriel 80210

FEUQUIERES-EN-VIMEU

email: commande@tirard-burgaud.com








Les applications possibles sont :







Référence	L	Nb trous	Finition	GENCOD 3661598	Condit par	Délai j
ASU015N53	1250	1	9005-30%	05684 7	12	7
ASU015B63	1250	1	9016-30%	05682 3	12	7
ASU015B03	1250	1	9010-30%	05683 0	12	7
ASU015G63	1250	1	9006-30%	05685 4	12	7
ASU015RAL	1250	1	6	05696 0	1	21
ASU016N53	2500	2	9005-30%	05680 9	12	7
ASU016B63	2500	2	9016-30%	05678 6	12	7
ASU016B03	2500	2	9010-30%	05679 3	12	7
ASU016G63	2500	2	9006-30%	05681 6	12	7
ASU016RAL	2500	2	6	05695 3	1	21

Multi-RAL: préciser votre couleur à la commande (https://www.couleursral.fr/ral-classic)